

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР ZD320-3/6

	Пункт	Единица	ZD320-3/6
Двигатель	Производитель двигателя	/	CUMMINS
	Модель	/	NT855-C360/QSNT-C345
	Ёмкость	L	14
	Скорость поворота	(об/мин)	2000
	Номинальная мощность	kW	257
	Электрический генератор	/	28V、35A
	Макс. расход топлива	g/kW·h	≤242/201
	Стартер	/	24V、11kW
Ходовая часть	Ширина башмака гусеничной ленты	(MM)	560
	Промежуток	(MM)	228.6
	Ширина башмака гусеничной ленты	(MM)	2140
	Длина контакта с землей	(MM)	3150
	Дорожный просвет	(MM)	500
	Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны)	piece	41
Рабочее оборудование	Виды отвалы	/	Semi-U blade
	Ширина	(MM)	4030
	Высота	(MM)	1720
	Макс. высота подъема отвала	(MM)	1670
	Макс. углубление отвала в грунт	(MM)	552
	Объем отвала	(M ₃)	11.7
Размеры и вес	Рабочая масса	(Kr)	35044/35100
	Длина (без рыхлителя)	(MM)	6625
	Длина (с многостоечным рыхлителем)	(MM)	8668/9072
	Ширина	(MM)	4030
	Высота кабины	(MM)	3790



