## ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР ZD160(S)-3/6



## ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР ZD160(S)-3/6

	Пункт	Единица	ZD160-3/6	ZD160S-3/6
Двигатель	Производитель двигателя	/	WEICHAI	WEICHAI
	Модель	/	WD10G178E25/ WP10G178E355	WD10G178E25/ WP10G178E355
	Ёмкость	L	9.726	9.726
	Скорость поворота	(об/мин)	1850	1850
	Номинальная мощность	kW	131	131
	Электрический генератор	/	28V、1.54kW	28V、1.54kW
	Макс. расход топлива	g/kW·h	≤215/191	- ≤215/191
	Стартер	/	24V、6.6kW	24V、6.6kW
Ходовая часть	Ширина башмака гусеничной ленты	(MM)	510	950
	Промежуток	(MM)	203.2	203.2
	Ширина башмака гусеничной ленты	(MM)	1880	2300
	Длина контакта с землей	(MM)	2430	2935
	Дорожный просвет	(MM)	400	444
	Количество башмаков гусеницы (с каждой стороны)	piece	37	42
Рабочее оборудование	Виды отвалы	/	Прямой отвал	Полотный прямой отвал (Полотный)
	Ширина	(MM)	3416	4150
	Высота	(MM)	1150	1039
	Макс. высота подъема отвала	(MM)	1095	1052
	Макс. углубление отвала в грунт	(MM)	545	450
	Объем отвала	(M <sub>3</sub> )	4.6	4.7
Размеры и вес	Рабочая масса	- (кг)	16610	- - - -
	Длина (без рыхлителя)	(MM)	5055	5305
	Длина (с многостоечным рыхлителем)	(MM)	6360	- - -
	Ширина	(MM)	3416	4150
	Высота кабины	(MM)	3095	3140





